DS E1

光カートリッジの普及を目指し開発された

DS Audio初のエントリーモデル



DS-E1 カートリッジ ¥100,000円(税別)

光電型 24db

アルミ アルミ削り出し 1.6g-1.8g(1.7g適正)

500mV以上 (イコライザー出力)

発電方式 チャンネルセパレーション

質量 出力電圧 カンチレバー ボディ材

DS-E1 イコライザー ¥100,000円 (税別)

定格出力電圧 出力インピーダンス

500mV(1kHz) 120Ω

RCA端子(2出力をスイッチにて切り替え) 横20cm高さ7cm奥行き16cm



Cartridge



DS Masterl DS-W2 と同設計の 振動系を使用

になりました。



アルミカンチレバーの楕円針を採用

DS-E1はDS Masterl,DS-W2,DS002と カンチレバーにはアルミニウム、針先 同設計であるワイヤーサスペンション には楕円針 (無垢ダイヤモンド)を使 機構を搭載することで高いチャンネル 用しております。またインジケーター部 セバレーションかつ安定した音楽再生 の表示部分はアクリルを使用しており コライザーと比較し約1/3の大きさと を実現致しました。またスリットの位置 ます。チャンネルセパレーションスペッ なっております。 なっております。 なっております。 おります。 により量産効率を高めております。 により量産効率を高めております。

Equalizer



オペアンプを使用することにより 小型化を達成



日本にて一つ一つ手作りで製造